



Aastra 142d

Komforttelefon für Aastra Systeme

DECToverSIP, NeXspan, A5000 und OpenCom (100/Aastra 800/1000)

DECT Mobilteil

Das Aastra 142d ist das ideale DECT-Telefon für Aastra's Plattformen, die eine vollständige Integration der SIP- und DECT-Kommunikation ermöglicht.

Mit dem ausstattungsreichen Mobilteil erhalten Sie ein leistungsstarkes Telefon für die mobile Unternehmenskommunikation. Es verfügt über eine Vielzahl von Komfortfunktionen wie Freisprechen, Vibrationsalarm, beleuchtetes Grafikdisplay sowie die Anzeige von Anruflisten. Anruffilter, Alarmfunktion und Anzeige von Uhrzeit / Datum ergänzen die Ausstattung .

Die auf andere Geräte übertragbare Speicherkarte speichert neben 100 Telefonbucheinträgen auch gerätespezifische Merkmale und die Geräteanmeldung.

Freisprechfunktion und ein Headset-Anschluss ermöglichen komfortable Kommunikation.



Ausstattungsmerkmale

- » Freisprechen
- » Beleuchtetes Display (bernsteinfarben)
- » Beleuchtete Tastatur
- » Speicherkarte (für Telefonbuch mit bis zu 100 Einträgen und gerätespezifische Daten). Bei einem Gerätetausch des Aastra 142d ist keine Neuanmeldung erforderlich.
- » Headset-Anschluss (2,5 mm Klinke)
- » Vibrationsruf
- » SOS-Funktion für schnellen Aufruf einer Notrufnummer
- » Kurzwahl über Zifferntasten 1 bis 9
- » Info-Taste für Mitteilungen und Anruferliste
- » Info- und Lautsprecher-Taste blinken bzw. leuchten, wenn aktiv
- » Stummschaltung (mute)
- » 60 Ruftonmelodien (30 kurz / 30 lang)
- » Feldstärkeanzeige, 4-stufig
- » Einstellbare Lautstärke (Lautsprecher, Hörer), 8-stufig
- » Umgebungsgeräuschfilter für laute Umgebung
- » Telefonschloss / Wecker (Alarm)
- » Automatisches Abheben im Headset-Betrieb
- » Manuelle und automatische Tastensperre (1 Minute Timer)
- » Temporäre Ruftonstummschaltung
- » Stilles Laden
- » Anruffilter (sperren / freigeben)
- » Datum / Uhrzeit (internationale Anzeigeformate) **
- » Unterstützt: Anklopfen, Rückfrage, Makeln, Konferenz, Verbindungsübergabe (mit / ohne Ankündigung)**
- » Unterstützt Anrufweiterleitung: sofort, nach Zeit, besetzt**
- » 13 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Portugiesisch, Finnisch, Tschechisch, Slowenisch)

** abhängig vom System

Technische Daten

- » Grafikdisplay: beleuchtet, 5-zeilig (96 x 60 Pixel), Displaykontrast einstellbar
- » Standby-Zeit: bis zu 140 h EMEA / 125 h US
- » Gesprächszeit: bis zu 15 h EMEA / 18 h US
- » Akku: 3 AAA-Zellen (NiMH)
- » Ladezeit: max. 6 Stunden bei leeren Akkus
- » Gewicht: 138 g inkl. Akkus
- » Maße (L x B x H): 146 x 52 x 28 mm
- » Internationales Netzteil für EMEA, Nordamerika und Australien
- » FCC / IC Zulassung

Systemunterstützung

- » OpenCom 100 / Aastra 800
(je nach Release als OP 27 bzw. 142d anzumelden)
- » OpenCom 1000
(je nach Release als OP 27 bzw. 142d anzumelden)
- » A5000 R 5.1 (mit zugehörigen OMM R1.5 oder höher)
- » NeXspan R 4.2 (mit zugehörigen OMM R1.5 oder höher)
- » DECToverSIP

Liefereinheiten / Zubehör

- » Set Aastra 142d, International mit Mobilteil, 3 Akkus, Gürtelclip, Speicherkarte, Bedienungsanleitung, Ladeschale und Steckernetzgerät.
- » Aastra 142d, Mobilteil
- » Ladeschale und Internationales Steckernetzgerät
- » Gürtelclip
- » Datenkabel (USB)
- » Ledertasche
- » Headset T 171 (Standard)
- » Headset TC 500 (Comfort)
- » Charger Rack mit 8 Rack Chargern für 142d
- » Steckernetzgerät für Charger Rack, international

Bestellnummer

- 68743
- 68742
- 68737
- 4514345
- 4510871
- 69592
- 4514 042
- 4514 281
- 69666
- 69574



Aastra Technologies Limited

155 Snow Blvd.
Concord, Ontario
Canada L4K 4N9

www.aastra.com

AASTRA